

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET**Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije****- Trgovačko ime :** Shell Gadinia AL 40**- Šifra proizvoda:** Nema podataka**Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju****- Namena proizvoda/način korišćenja:**

Motorno ulje

- Način korišćenja koji se ne preporučuje:

Ovaj proizvod ne sme se koristiti za druge namene, osim kao što je preporučeno u poglavlju 1, bez prethodne konsultacije sa dobavljačem.

Podpoglavlje 1.3. Podaci o snabdevaču**- Snabdevač/uvoznik:** Orbico trgovina i usluge d.o.o., Novi Beograd
(proizvođač) Shell UK Oil Products Limited**Adresa:** Partizanske avijacije 4, Novi Beograd**Tel.** +381 11-655-39-23 (8⁰⁰ h-16⁰⁰h)**Elektronska adresa lica zaduženog za bezbednosni list:** e-mail *maziva.rs@orbico.com***Podpoglavlje 1.4. Broj telefon u slučaju opasnosti:****Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd (011-3608-234 i 011-3608 440, medicinska pomoć neprekidno tokom 24 časa), Policija (92), Vatrogasci (93), Hitna pomoć (94).****Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije** prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС ” br. 105/13, 52/17 i 21/19):

nije klasifikovano

Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС ” br. 105/13, 52/17 i 21/19):**Oznaka za piktogram:** nema**Grafički prikaz opasnosti i reč upozorenja:** nema**Obaveštenje o opasnosti:** nema**Obaveštenje o merama predostrožnosti-prevencija:** nema**Obaveštenje o merama predostrožnosti-reagovanje:** nema**Obaveštenje o merama predostrožnosti-skladištenje:** nema**Obaveštenje o merama predostrožnosti-odlaganje:** nema**Dodatni elementi obeležavanja:** EUH 210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.**Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti**

na ljudsko zdravlje:

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Produžen ili ponovljen kontakt bez pravilnog čišćenja može začepiti pore na koži što rezultuje poremećajima kao što su uljne akne/folikulitis. Rabljeno (korišćeno) ulje može sadržati štetne nečistoće.

na životnu sredinu: podaci nisu dostupni

fizičko-kemijski učinci: Nije klasifikovano kao zapaljivo, ali će goreti.

Posebne opasnosti: Ova smeša ne sadrži ni jednu REACH registrovanu supstancu koja se smatra PBT ili vPvB.

Poglavlje 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA

Podpoglavlje 3.1 Podaci o sastojcima supstance: nije relevantno

Podpoglavlje 3.2 Podaci o sastojcima smeše: visoko rafinirano mineralno ulje i aditivi. Visoko rafinirano mineralno ulje sadrži < 3% (w/w) DMSO –ekstrakta, prema IP346.

Hemijski naziv	%	EC/ CAS broj	Registarski broj (REACH)	Klasifikacija prema ¹
Bazno ulje izmenljive niske viskoznosti (<20,5 cSt @40°C)	0-90	*	*	Asp. 1, H304

Za značenje H-oznaka pogledati poglavlje 16.

*Sadrži jedan ili više sledećih CAS-brojeva (REACH registrovanih brojeva) :64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34),72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7(01-2119527646-33), 151006-60-9(01-2119523580-47),163149-28-8(01-2119543695-30).

¹Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС ” br. 105/13, 52/17 i 21/19)

Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI

Podpoglavlje 4.1 Opis mera prve pomoći

Opšte informacije: ne očekuje se da će biti opasno po zdravlje kada se koristi pod normalnim uslovima.

nakon udisanja: Nije potreban tretman pod normalnim uslovima korišćenja. Ako se javljaju simptomi , žrtva treba da dobije medicinsku pomoć.

nakon dodira s kožom: Ukloniti kontaminiranu odeću. Isprati izloženu površinu sa vodom i nastaviti prati sapunom ako je dostupan. Ako se javi uporna iritacija, žrtva treba da dobije medicinsku pomoć.

nakon kontakta s očima: Isprati oči sa obilnom količinom vode. Ako se javi uporna iritacija, žrtva treba da dobije medicinsku pomoć.

nakon gutanja: Uopšteno nije potreban tretman osim ako se proguta velika količina, međutim, žrtva treba da dobije savet lekara.

Podpoglavlje 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Uljne akne-folikulitis-znaci i simptomi mogu uključivati formiranje crnih pustula i mrlja na izloženom delu kože. Gutanje-može dovesti do mučnine, povraćanja i/ili proliva.

Podpoglavlje 4.3.Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Tretirati simptomatski

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Samozaštita osoba koje pružaju prvu pomoć: kada pružate prvu pomoć, proverite da li nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu u skladu sa incidentom, povredama i okolinom.

Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA

Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara:

- Prikladna: Pena, vodeni sprej ili magla. Prah suve hemikalije, ugljen-dioksid, pesak ili zemlja mogu se koristiti samo za male požare.
- Ne smeju se upotrebljavati: Ne koristiti vodu u mlazu.

Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:

Opasni proizvodi sagorevanja mogu uključivati: kompleksnu smešu u vazduhu čvrstih i tečnih čestica i gasova (dim). Ugljen-monoksid može biti oslobođen u slučaju nepotpunog sagorevanja. Neidentifikovana organska i neorganska jedinjenja,

- Posebne metode za gašenje požara:

Koristiti mere za gašenje požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Podpoglavlje 5.3 Savet za vatrogasce:

Treba koristiti zaštitnu opremu uključujući i rukavice otporne na hemikalije. Preporučuje se upotreba odela otpornog na hemikalije, ako se očekuje velik kontakt s izlivenim proizvodom. Pri pristupanju požaru u zatvorenom prostoru treba koristiti samostalni uređaj za disanje (SRPS EN 137). Vatrogasno odelo treba odabrati u skladu sa odgovarajućim standardom (SRPS 469).

- Posebne opasnosti izloženosti: podaci nisu dostupni

Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU UDESA

Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:

Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa: izbegavati kontakt s kožom i očima.
Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes: izbegavati kontakt s kožom i očima

Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:

Koristiti odgovarajuće kontejnere da bi se sprečilo zagađenje životne sredine. Sprečiti širenje ili ulazak u odvođe, kanale ili reke pomoću peska, zemlje ili drugih odgovarajućih barijera. Obavestiti nadležne organe ukoliko značajne količine ne mogu biti uklonjene.

Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:

Klizavo je ako se prospe. Odmah očistiti da bi se izbegle nezgode. Sprečiti širenje pravljenjem barijera od peska, zemlje ili drugih materijala za zadržavanje. Povratiti tečnost direktno ili apsorbentom. Upiti ostatak sa sredstvom za apsorpciju kao što je glina, pesak, ili drugi odgovarajući material i pravilno odložiti.

Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja

Pogledati Poglavlje 7, Poglavlje 8, Poglavlje 13.

Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:

Opšte predostrožnosti: koristiti lokalnu izduvnu ventilaciju ako postoji rizik od udisanja pare, magle ili aerosola. Koristiti informacije iz ovog bezbednosnog lista radi procene rizika od lokalnih prilika radi pomoći u određivanju odgovarajuće kontrole za bezbedno rukovanje, skladištenje i odlaganje ovog materijala.

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Predostrožnosti za bezbedno rukovanje: izbegavati dugotrajan ili ponovljen kontakt sa kožom. Izbegavati udisanje para i/ili maglica. Pri rukovanju proizvodom u bačvama, treba nositi zaštitnu obuću i treba koristiti odgovarajuću opremu. Treba pravilno odlagati sve kontaminirane krpe i materijale za čišćenje u cilju sprečavanja požara.

Prenos proizvoda: ovaj materijal ima potencijal da bude statički akumulator. Tokom svih operacija prenosa na veliko treba da se koriste odgovarajuće procedure za uzemljenje i vezivanje.

Podpoglavljje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Prikladni: Posude držati čvrsto zatvorene i na hladnom, dobro ventiliranom mestu. Koristiti pravilno označene i zatvorive kontejnere. Skladištiti na sobnoj temperaturi.

Neprikladni: podaci nisu dostupni

- Ambalažni materijali:

Prikladni: Za kontejnere ili obloge kontejnera koristiti meki čelik ili PE visoke gustine. Polietilenske kontejnere ne treba izlagati visokim temperaturama zbog mogućeg rizika od distorzije.

Neprikladni: Za kontejnere ili obloge kontejnera izbegavati PVC

Podpoglavljje 7.3. Posebni načini korišćenja: podaci nisu dostupni

Poglavljje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

Podpoglavljje 8.1. Parametri kontrole izloženosti

Prema našoj zakonskoj regulativi parametri kontrole izloženosti nisu definisani.

Naziv opasne supstance	Granična vrednost izloženosti (mg/m ³)	Vrsta ograničenja izlaganja	Biološke granične vrednosti
Uljna magla, mineral	*5 mg/m ³	TWA	Nema podataka

*ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Američka uredba za industrijsku higijenu

Postupci praćenja :

Praćenje koncentracija supstanci u zoni udisanja radnika ili na radnom mestu može zahtevati da se potvrdi saglasnost sa OEL i adekvatnost kontrole izloženosti. Za neke supstance je možda potrebno uraditi biološki nadzor. Potvrđeni način merenja izloženosti treba da primeni kompetetna osoba, a analizu uzorka ovlašćena laboratorija. Primeri izvora preporučenih metoda nadzora vazduha dati su u tekstu ispod, ili kontaktirajte dobavljača. Moguće je primeniti dodatne metode prema nacionalnim standardima.

(-National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh>;

-Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov>;

-Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany

<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

Podpoglavljje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

Tehnička kontrola

Mere kontrole izloženosti koje se odnose na identifikovane načine korišćenja hemikalije:

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Nivo zaštite i vrsta neophodne kontrole će varirati u zavisnosti od potencijalnih uslova izloženosti. Treba izabrati kontrole na osnovu procene rizika lokalnih okolnosti. Odgovarajuće mere uključuju: adekvatnu ventilaciju za kontrolu koncentracija u vazduhu. Tamo gde je materijal zagrejan, raspršen ili u obliku pare, veća je mogućnost stvaranja većih koncentracija u vazduhu. Treba definisati postupke za sigurno rukovanje i sprovođenje kontrole. Informisati i obučiti radnike o opasnostima i merama kontrole važnim za normalne aktivnosti u vezi sa ovim proizvodom. Treba osigurati ispravan izbor, testiranje i održavanje opreme kojom se kontroliše izloženost, npr. lična zaštitna oprema, lokalna ispusna ventilacija. Otpadne vode do zbrinjavanja ili kasnijeg tretmana treba držati zapečaćene (dobro zatvorene).

Opšte zaštitne mere:

Uvek se pridržavati mera za ličnu higijenu, kao što je pranje ruku nakon rukovanja materijalom, pre jela, pijenja i/ili pušenja. Treba rutinski prati radnu odeću i zaštitnu opremu radi uklanjanja zagađivača. Odeću i obuću koja se ne može očistiti treba baciti. Redovno čistite nameštaj. Lična zaštitna oprema treba da bude u skladu sa odgovarajućim standardima. Proveriti kod proizvođača lične zaštitne opreme.

Mere za ličnu zaštitu

zaštita očiju/lica:

Nositi zaštitne naočare i štitnik za celo lice ako može doći do prskanja (SRPS EN 166:2008)

zaštita kože:

-zaštita ruku:

U slučajevima gde dolazi do kontakta ruke s proizvodom koristiti rukavice odobrene odgovarajućim standardom (SRPS EN374-1,2:2007)), a načinjene od sledećih materijala koji mogu pružiti prikladnu zaštitu: PVC, neoprenske, ili rukavice od nitrilne gume. Podobnost i prikladnost rukavica zavisi od korišćenja, npr. učestalosti i trajanja kontakta, hemijske otpornosti materijala od koga je rukavica napravljena, debljine rukavice, spretnosti. Uvek treba zatražiti savet od dobavljača rukavica. Zagađene rukavice treba zameniti. Lična higijena je ključni element efikasne nege ruku. Rukavice se smeju navlačiti samo na čiste ruke. Nakon upotrebe rukavica, ruke treba oprati i temeljno obrisati. Preporučuje se primena bezmirisnih hidratnih preparata. Za kontinuirani kontakt preporučuju se rukavice s vremenom proboja dužim od 240 min, a po mogućstvu i više od 480 min, ako je moguće identifikovati pogodne rukavice.

Za kratkotrajnu zaštitu/zaštitu od prolivanja preporučuje se isto, ali treba imati u vidu da odgovarajuće rukavice koje nude takav obim zaštite, možda neće biti dostupne, te u tom slučaju mogu biti prihvatljive rukavice sa kraćim vremenom proboja, uz poštovanje odgovarajućih pravila održavanja i zamene. Debljina rukavica nije dobar faktor za ocenjivanje otpornosti rukavica na hemikalije, jer zavisi od sastava materijala rukavica. Debljina rukavica treba obično da bude veća od 0,35 mm u zavisnosti od modela rukavica i marke.

-zaštita drugih delova tela:

Zaštita kože obično ne zahteva posebnu zaštitnu odeću (osim one propisane standardom)

- zaštita organa za disanje:

Pod normalnim uslovima rada nije potrebna respiratorna zaštita. U skladu sa dobrom higijenskom praksom u industriji, treba preduzeti mere opreza radi izbegavanja udisanja supstanci. Ako inženjerska kontrola ne održi koncentracije u vazduhu na nivou koji je primeren zaštiti radnika, treba izabrati opremu za specifične uslove upotrebe i zakonske regulative. Proveriti sa proizvođačem zaštitne opreme za disanje. Treba upotrebiti odgovarajuću kombinaciju maske i filtera. Treba izabrati filter koji je prikladan za kombinacije čestica/organskih gasova i para (tip A/tip P tačka ključanja > 65°C). (SRPS EN 14387:2013)

zaštita od termičkih opasnosti: podaci nisu dostupni

Nadzor nad zaštitom životne sredine

Sažetak mera upravljanja rizikom:

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.
 Verzija: 1
 Revizija: 2
 Datum revizije: 01.05.2021.
 Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Preduzimati odgovarajuće mere da bi se zadovoljili zahtevi relevantnog zakonodavstva za zaštitu životne sredine. Izbegavati kontaminaciju životne sredine prateći savete date u poglavlju 6. Ako je potrebno sprečiti da se nerzređen material ispušta u otpadne vode. Otpadne vode treba da budu tretirane u postrojenju za prečišćavanje voda opštinskih ili industrijskih otpada, pre ispuštanja u površinske vode. Moraju se poštovati lokalne smernice o ograničenjima emisije za isparljive supstance za ispuštanje izduvnog vazduha koji sadrži pare.

Poglavlje 9.FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

- Agregatno stanje:		tačno na sobnoj temperaturi
- Boja:		ćilibar
- Miris:		blag na ugljovodonike
- Prag mirisa:		podaci nisu dostupni
- pH vrednost (navesti i konc. i temp):		nije primenljivo
- Tačka topljenja/tačka mržnjenja:	°C	podaci nisu dostupni
- Početna tačka ključanja i opseg ključanja:	°C	>280 (procenjena vrednost)
- Tačka paljenja:	°C	>=200 (Metod: ASTM D93(PMCC))
- Brzina isparavanja:		podaci nisu dostupni
- Zapaljivost(čvrsto, gasovito):	°C	podaci nisu dostupni
-Granice eksplozivnosti: gornja	vol. %	10
donja		1
- Napon pare:	Pa	<0,5 na 20°C (procenjena vrednost)
- Gustina pare:	kg/m ³	> 1(procenjena vrednost)
- Relativna gustina:	-	0,900 na 15 °C
- Rastvorljivost :	g/dm ³	u vodi-zanemarljivo u drugim rastvaračima-podaci nisu dostupni
-Koeficijent raspodjele u sistemu n-oktanol/voda:	logPow	>6 (na osnovu informacija o sličnim proizvodima)
-Temperatura samopaljenja:	°C	>320
-Temperatura razlaganja:	°C	podaci nisu dostupni
- Viskozitet-kinematički:	mm ² /s	140 na 40 °C; 14,3 na 100 °C (Metod:ASTM D445)
-Eksplozivna svojstva:		nije klasifikovano
-Oksidujuća svojstva:		podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci		
-Tačka tečenja:	°C	-18 (Metod: ASTM D97)
-Gustina:	kg/m ³	tipično 900 na 15 °C (Metod: ASTM D4052)
-Provodljivost:	-	Za ovaj materijal se ne očekuje da akumulira elektrostatičko naelektrisanje.

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

-Isparljive organske komponente: % 0**Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST****Podpoglavlje 10.1 Reaktivnost**

Ovaj proizvod nema nikakve dodatne opasnosti od reaktivnosti, osim navedenih u sledećim tačkama.

Podpoglavlje 10.2 Hemijska stabilnost

Proizvod je stabilan pri preporučenim uslovima korišćenja i skladištenja.

Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Reaguje sa jakim oksidacionim agensima.

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati

Ekstremne temperature i direktno sunčevo svetlo.

Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali

Jaki oksidacioni agensi.

Podpoglavlje 10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Prilikom normalnog skladištenja ne očekuje se nastajanje opasnih produkata raspadanja.

- Posebne opasnosti: podaci nisu dostupni**Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI**

Informacije su date na osnovu podataka o komponentama i toksikologije sličnih proizvoda. Ukoliko nije drugačije naznačeno, predstavljeni podaci se odnose na proizvod u celini, a ne na pojedinačne komponente.

Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima**- Akutna toksičnost**

Proizvod:

oralno (LD50): *napomena: niska toksičnost: LD50 > 5000 mg/kg, pacov; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

inhalaciono (LC50): *napomena :na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

dermalno (LD50): *napomena: niska toksičnost: LD50 > 5000 mg/kg, kunić; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

- Hronični unos

oralno (LD50): podaci nisu dostupni

inhalaciono (LC50): podaci nisu dostupni

dermalno (LD50): podaci nisu dostupni

- Korozivno oštećenje kože/iritacija

Proizvod: slabo iritativno. Produžen ili ponovljen kontakt sa kožom bez odgovarajućeg čišćenja može da blokira pore na koži, što rezultuje poremećajima kao što su uljne akne/folikulitis; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

- Teško oštećenje oka/iritacija

Proizvod: slabo iritativno; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

- Senzibilizacija respiratornih organa ili kože:

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Proizvod: Ne očekuje se efekat senzibilizacije.

- Mutagenost germinativnih ćelija:

Proizvod: nije mutageno; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni..

- Karcinogenost:

Proizvod: nije karcinogeno; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

Napomena: proizvod sadrži tipove mineralnih ulja koja su se pokazala kao nekarcinogena u studijama bojenja kože na životinjama. Visoko rafinirana mineralna ulja nisu klasifikovana kao karcinogena od strane Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC- International Agency for Research on Cancer).

materijal	GHS/CLP Klasifikacija karcinogenosti
Visoko rafinirano mineralno ulje (IP346<3%)	- Nema klasifikacije karcinogenosti.

- Toksičnost po reprodukciju:

Proizvod: nije reproduktivno toksično; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

Pregled evaluacije CMR osobina:

Karcinogenost:

Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategoriju 1A/1B.

Mutagenost:

Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategoriju 1A/1B.

Reproduktivna toksičnost:

Ovaj proizvod ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategoriju 1A/1B.

-Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost: Proizvod: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni**-Specifična toksičnost za ciljni organ-višekratna izloženost:** Proizvod: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni**-Opasnost od aspiracije:** Proizvod: ne predstavlja rizik od aspiracije**-Verovatni putevi izlaganja:** koža i kontakt sa očima su primarni putevi izlaganja, mada do izlaganja može doći i usled slučajnog gutanja.**-Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima:** relevantne informacije nisu dostupne**-Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti usled kratkotrajnog i produženog izlaganja:**

relevantne informacije nisu dostupne

- Ostali podaci:

Slabo iritativno za respiratorni sistem. Korišćena ulja mogu sadržati štetne nečistoće koje su se nakupile tokom upotrebe. Koncentracija takvih nečistoća zavisi od upotrebe i može predstavljati rizik za zdravlje i životnu sredinu nakon odlaganja. Svim korišćenim uljima treba rukovati oprezno i treba izbegavati kontakt sa kožom koliko je to moguće. Napomena: Kontinualan kontakt sa korišćenim motornim uljem je izazvao kancer kože u testovima na životinjama.

*izvor bezbednosni list proizvođača

Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

Ekotoksikološki podaci nisu utvrđeni posebno za ovaj proizvod. Navedeni podaci se baziraju na podacima o komponentama i toksikologiji sličnih proizvoda. Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci predstavljaju proizvod u celini, a ne pojedinačne komponente. (LL/EL/IL50 izraženo kao nominalni iznos za pripremu vodenog testnog ekstrakta)

Podpoglavlje 12.1. Toksičnost

Akutna toksičnost:

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Proizvod:

Za ribe: *napomena: praktično nije toksično: LL/EL/IL 50>100 mg/l; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

Za ljuskare: *napomena: praktično nije toksično: LL/EL/IL 50>100 mg/l; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

Za alge/vodene biljke: *napomena: praktično nije toksično: LL/EL/IL 50>100 mg/l; na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu zadovoljeni

Za mikroorganizme: podaci nisu dostupni

Hronična toksičnost:

Proizvod:

Za ribe: podaci nisu dostupni

Za ljuskare: podaci nisu dostupni

Podpoglavljje 12.2. Perzistetnost i razgradljivost

Očekuje se da ne bude lako biorazgradljivo. Glavni sastojci proizvoda su inherentno biorazgradljivi, ali proizvod sadrži komponente koje mogu biti postojane u životnoj sredini.

Podpoglavljje 12.3. Potencijal bioakumulacije

Sadrži komponente koje potencijalno bioakumuliraju.

- faktor biokoncentracije (BCF): podaci nisu dostupni

- Koeficijent raspodele oktanol/voda Pogledati poglavljje 9

Podpoglavljje 12.4. Mobilnost u zemljištu**Metoda:**

Proizvod je tečan u gotovo svim uslovima životne sredine. Pliva na vodi. Ako dospe u zemljište adsorbivaće se na česticama tla i neće biti pokretno.

Podpoglavljje 12.5. Rezultati PBT vPvB

podaci iz izveštaja o bezbednosti hemikalije: smeša ne sadrži ni jednu REACH registrovanu supstancu koja se smatra PBT ili vPvB.

Podpoglavljje 12.6. Ostali štetni efekti

Proizvod je smeša ne-isparljivih komponenti od kojih se ne očekuje da će biti oslobođene u vazduh u značajnim količinama. Smatra se da nema potencijal uništavanja ozona, fotokemijskog stvaranja ozona i da ne doprinosi nastanku globalnog zagrevanja. Slabo rastvorljiva smeša. Može izazvati fizičko oštećenje vodenih organizama. Ne očekuje se da će mineralna ulja izazvati bilo kakve hronične efekte na vodene organizme u koncentracijama manjim od 1 mg/l.

Poglavljje 13.ODLAGANJE**Podpoglavljje 13.1 Metode tretmana otpada:**

Ne sme se odlagati u životnu sredinu, vodene tokove, kanalizaciju.

Ostaci od proizvoda: Odlagati u skladu sa važećom zakonskom regulativom, i predati ovlašćenim skupljačima otpada.

Oznaka prema katalogu otpada: 13 02 05* mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

Onečišćena ambalaža: Odlagati u skladu sa važećom zakonskom regulativom, i predati ovlašćenim skupljačima otpada.

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Oznaka prema katalogu otpada: 15 01 10 * ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama.

- Važeći propisi:

Zakon o upravljanju otpadom („Сл. гласник РС“ br.36/09 i 88/10)

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Сл. гласник РС “ 36/2009)

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Сл. гласник РС “ br 56/2010)

Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Сл. гласник РС “ 92/2010)

Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet. („Сл. гласник РС “ br 70/2009)

Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU**- Klasifikacijske oznake za transport:****Копнени транспорт (ADR, RID):**

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan za ovaj način transporta. zato se ne primenjuju 14.1 UN-ov broj, 14.2 UN-ov naziv za teret u transportu, 14.3 Klasa opasnosti u transportu, 14.4 Ambalažna grupa, 14.5 Opasnost po životnu sredinu, 14.6 Posebne predostržnosti za korisnika-pogledati poglavlje 7 za informacije o posebnim merama opreza za korisnike u vezi sa transportom

Transport kopnenim vodenim putevima u zemlji (ADN):

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan za ovaj način transporta. zato se ne primenjuju 14.1 UN-ov broj, 14.2 UN-ov naziv za teret u transportu, 14.3 Klasa opasnosti u transportu, 14.4 Ambalažna grupa, 14.5 Opasnost po životnu sredinu, 14.6 Posebne predostržnosti za korisnika-pogledati poglavlje 7 za informacije o posebnim merama opreza za korisnike u vezi sa transportom

Transport morskim putevima (IMDG):

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan za ovaj način transporta. zato se ne primenjuju 14.1 UN-ov broj, 14.2 UN-ov naziv za teret u transportu, 14.3 Klasa opasnosti u transportu, 14.4 Ambalažna grupa, 14.5 Opasnost po životnu sredinu, 14.6 Posebne predostržnosti za korisnika-pogledati poglavlje 7 za informacije o posebnim merama opreza za korisnike u vezi sa transportom

Vazdušni transport (IATA):

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan za ovaj način transporta. zato se ne primenjuju 14.1 UN-ov broj, 14.2 UN-ov naziv za teret u transportu, 14.3 Klasa opasnosti u transportu, 14.4 Ambalažna grupa, 14.5 Opasnost po životnu sredinu, 14.6 Posebne predostržnosti za korisnika-pogledati poglavlje 7 za informacije o posebnim merama opreza za korisnike u vezi sa transportom

Podpoglavlje 14.7 Transport u rasutom stanju prema Dodatku II MARPOL-a 73/78 i Pravilniku IBC:

Nije primenljivo

Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI**Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom**

Zakon o hemikalijama („Сл. гласник РС „br. 36/09, 88/10,92/11. 93/12, 25/15)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Сл. гласник РС “ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017-dr.zakon)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Сл. гласник РС “ br. 106/2009,117/2017)

Naziv proizvoda

Shell Gadinia AL 40

Datum izrade: 13.02.2017.

Verzija: 1

Revizija: 2

Datum revizije: 01.05.2021.

Verzija: 1.2

Prethodna verzija bezbednosnog lista se zamenjuje od 20.05.2021.

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС” br. 105/13, 52/17 i 21/2019)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Сл. гласник РС” br. 100/11)

Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Сл. гласник РС” br. 22/20)

SRPS Z.BO.0001/1: 2007 (“Сл. Гласник РС” br.3/8) Максимално dozvoljene koncentracije škodljivih gasova, para i aerosola u atmosferi radnih prostorija i radilišta

Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Sprovedena procena bezbednosti hemikalije

DA

NE

Poglavlje 16. OSTALI PODACI

Izmena i dopune bezbednosnog lista :

u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Сл. гласник РС” br. 100/11): Poglavlja 1,2,3,11,12, 15 i 16 revidirana na osnovu informacija iz bl proizvođača a u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС” 105/13, 52/17 i 21/2019)

Spisak skraćenica i akronima:

ADN- Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima

ADR-Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju

CAS-identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je publikovana u naučnoj literaturi i unesena u cas registar (Chemical Abstract Service)

EC broj-zvanični identifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji

vPvB-Vrlo postojano i vrlo bioakumulativno

IMDG Code –Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe

IARC-Međunarodna agencija za istraživanje raka

IP346-Institut za naftu, ispitna metoda broj 346 za određivanje policikličnih aromata DMSO-ekstrakta

PBT-Postojano, bioakumulativno, toksično

RID-Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta železnicom

REACH-Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje

TWA- vremenski određena prosečna vrednost

Asp. 1- Opasnost od aspiracije, kategorija 1

Značenje EUH- i H-oznaka:

H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva

Ostali podaci: Ove informacije se zasnivaju na našim trenutnim saznanjima i namena im je da opišu proizvod za potrebe zdravlja, bezbednosti i zaštite životne sredine.