

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade:

13.07.2026

Izdanje:

1

Verzija:

1

**Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIHALIJE I PRIVREDNOG DRUŠTVA/PREDUZETNIKA****1.1. Identifikator proizvoda****- Trgovačko ime:** Shell Helix Extra Professional AR-L RN17 5W-30**- Šifra proizvoda:** Nema podataka**1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju****- Namena proizvoda/način korišćenja:**

Motorno ulje

**- Način korišćenja koji se ne preporučuje:** Ovaj proizvod se ne sme koristiti za druge namene, osim kao što je preporučeno u poglavlju 1, bez prethodne konsultacije sa dobavljačem.**1.3. Podaci o snabdevaču bezbednosnog lista****- Snabdevač/uvoznik:** Orbico trgovina i usluge d.o.o. Novi Beograd  
**(proizvođač)** (Shell Deutschland GmbH)**Adresa:** Partizanske avijacije 4, Novi Beograd**Tel.** +381 11-655-39-23 ( 8<sup>00</sup> h-16<sup>00</sup>h)**Elektronska adresa lica zaduženog za bezbednosni list:****e-mail** maziva.rs@orbico.com**1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:****Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd (011-3608-234 i 011-3608 440, medicinska pomoć (neprekidno tokom 24 časa), Policija (92), Vatrogasci (93), Hitna pomoć (94).****Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1. Klasifikacija hemikalije** u skladu sa Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС ” br. 105/13, 52/17 , 21/19 i 40/23):

Na osnovu dostupnih podataka ova smeša ne ispunjava kriterijume klasifikacije.

**2.2. Elementi obeležavanja** u skladu sa Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС ” br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23):**Piktogram opasnosti:** nema**Reč upozorenja:** nema**Obaveštenje o opasnosti :** nema**Obaveštenje o merama predostrožnosti-prevenција:** nema**Obaveštenje o merama predostrožnosti-reagovanje:** nema**Obaveštenje o merama predostrožnosti-skladištenje:** nema**Obaveštenje o merama predostrožnosti-odlaganje:** nema**Dodatne informacije:** EUH210 Bezbednosni list dostupan na zahtev.**2.3 Ostale opasnosti**

Ekološke informacije: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu sa članom 57 (f) REACH za svojstva endokrinoг poremećaja ili delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1% .

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade:

13.07.2026

Izdanje:

1

Verzija:

1

Toksikološke informacije: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu sa članom 57 (f) REACH za svojstva endokrino poremećaja ili delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605 u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1%.

Produžen ili ponovljen kontakt sa kožom, bez pravilnog čišćenja može zapušiti pore na koži, što rezultuje poremećajima kao što su uljne akne/folikulitis. Korišćeno ulje može sadržati štetne nečistoće. Nije klasifikovano kao zapaljivo, ali će goreti.

Hemikalija ne ispunjava kriterijume kao PBT ili vPvB (Smeša ne sadrži PBT i/ili vPvB supstance  $\geq 0,1\%$  procenjeno u skladu sa REACH Aneksom XIII).

### Poglavlje 3. SASTAV / PODACI O SASTOJJCIMA

**3.1 Podaci o sastojcima supstance** nije relevantno

**3.2 Podaci o sastojcima smeše**

Sintetičko bazno ulje i aditivi. Visokorafinirano mineralno ulje. Visokorafinirano mineralno ulje sadrži  $<3\%$  (w/w) DMSO-ekstrakta, prema IP346. Visokorafinirano mineralno ulje je prisutno samo kao dodatni rastvarač.

| Hemijski naziv                                              | %         | CAS broj/<br>EC broj     | Registarski<br>broj (REACH) | Klasifikacija prema <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Bazno ulje izmenljive niske viskoznosti ( $<20,5$ cSt@40°C) | 0-90      | *                        | *                           | Asp. 1, H304                     |
| Reakcioni proizvod difenilamina i nonena, razgranati        | 1,00-2,99 | 36878-20-3<br>/701-385-4 | 01-2119488911-28            | Toks.po repr.2, H361f            |

Za značenje H-oznaka pogledati poglavlje 16.

<sup>1</sup> Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС” br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23)

\*sadrži jedan ili više CAS-brojeva (REACH registracionih brojeva): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30), 157707-86-3 (01-2119486452-34).

Napomena: klasifikacija je zasnovana na sadržaju ekstrakta DMSO  $<3\%$  (Uredba (EC) 1272/2008, Aneks VI, Deo 3, Napomena L)

### Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI

**4.1 Opis mera prve pomoći**

Zaštita lica koja pružaju prvu pomoć:

Prilikom pružanja prve pomoći, uverite se da nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu u skladu sa nezgodom, povredom i okruženjem.

nakon udisanja:

Nisu potrebne nikakve mere pod normalnim uslovima upotrebe. Ako simptomi ne prestanu, potražiti medicinsku pomoć.

nakon dodira s kožom:

Ukloniti kontaminiranu odeću. Isprati izloženo područje vodom i zatim oprati sapunom ako je dostupan. Ako dođe do iritacije, potražiti medicinsku pomoć.

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade:

13.07.2026

Izdanje:

1

Verzija:

1

- nakon kontakta s očima: Isprati otvorene oči obilnom količinom vode. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako dođe do pojave dugotrajne iritacije, potražiti lekarsku pomoć.
- nakon gutanja: Uopšteno nije potreban tretman, ako se proguta velika količina, potražiti medicinski savet.

**4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi**

Znakovi i simptomi uljnih akni/folikulitisa mogu uključivati nastanak crnih čireva i bubuljica na izloženim delovima kože. Gutanje može rezultovati mučninom, povraćanjem i/ili prolivom.

**4.3. Naznačavanje potrebne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana**

Napomena za doktora: lečiti simptomatski.

**Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA****5.1. Sredstva za gašenje požara**

Prikladna:

Pena, vodeni sprej ili maglica. Suvi hemijski prah, CO<sub>2</sub>, pesak ili zemlja mogu se koristiti samo za manje požare.

Ne smeju se upotrebljavati:

Ne koristiti otvoreni vodeni mlaz.

**5.2. Posebne opasnosti koje potiču od supstanci ili smeša**

Štetni proizvodi sagorevanja mogu uključivati kompleksnu smešu čvrstih čestica u vazduhu i tečnih partikula i gasova (dim). Ugljen-monoksid se može osloboditi u slučaju nepotpunog sagorevanja. Neidentifikovana organska i neorganska jedinjenja.

**- Posebne metode za gašenje požara:**

Koristiti metode za gašenje koje odgovaraju lokalnim uslovima i okruženju.

**5.3 Savet za vatrogasce**

Treba koristiti zaštitnu opremu uključujući i rukavice otporne na hemikalije. Preporučuje se upotreba odeli otpornog na hemikalije, ako se očekuje velik kontakt s izlivenim proizvodom. Pri pristupanju požaru u zatvorenom prostoru treba koristiti samostalni uređaj za disanje (SRPS EN 137:2010). Vatrogasno odelo treba odabrati u skladu sa odgovarajućim standardom (SRPS 469:2010).

**- Posebne opasnosti izloženosti:** podaci nisu dostupni

**Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU SLUČAJNOG ISPUŠTANJA****Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti**

Za osobe koje su predviđene za vanrednu situaciju: izbegavati kontakt s kožom i očima.

Za osobe koje nisu predviđene za vanrednu situaciju: izbegavati kontakt s kožom i očima.

**Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti za životnu sredinu**

Koristiti odgovarajuće postupke za sprečavanje oticanja da bi se sprečilo zagađivanje životne sredine. Sprečiti širenje i ulaz u kanalizaciju, kanale ili reke, upotrebljavajući pesak, zemlju ili druge odgovarajuće barijere. Ako značajne količine ne mogu biti uklonjene, obavestiti lokalne vlasti.

**Podpoglavlje 6.3. Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje**

Klizavo je ako se izlije. Odmah očistiti kako bi se izbegle nezgode. Sprečiti širenje pravljenjem barijera od peska, zemlje ili drugih upijajućih materijala. Tečnost pokupiti neposredno ili preko upijajućeg sredstva. Upiti ostatak nekim apsorbentom kao što je ilivača, pesak ili drugi prikladan materijal i pravilno odložiti.

**Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja**

Pogledati poglavlje 7, poglavlje 8, poglavlje 13

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade: 13.07.2026

Izdanje: 1

Verzija: 1

**Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE****7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

Tehničke mere: koristiti lokalne sisteme ventilacije, ako postoji rizik od udisanja para, maglica ili aerosola. Koristiti informacije iz ovog bezbednosnog lista kao smernice u proceni rizika lokalnih okolnosti, kako bi se lakše odredile odgovarajuće kontrole za sigurno rukovanje, skladištenje i odlaganje ovog materijala.

Saveti za bezbedno rukovanje: izbegavati dugotrajan ili ponovljen kontakt sa kožom. Izbegavati udisanje para i/ili maglica. Kada se rukuje proizvodom u buradima, treba nositi zaštitnu obuću, i koristiti odgovarajuću opremu za rukovanje. Pravilno odlagati sve kontaminirane krpe i sredstva za čišćenje u cilju prevencije od požara.

Prenos proizvoda: tokom svih operacija prenosa tereta treba koristiti odgovarajuće procedure za uzemljenje i povezivanje kako bi se izbegla statička akumulacija.

**7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**

Prikladni: Posude držati dobro zatvorene na hladnom i dobro provetrenom mestu. Koristiti pravilno označene posude koje mogu dobro da se zatvore. Skladištiti na sobnoj temperaturi.

Neprikladni: Na otvorenom ili pod jakim sunčevom svetlošću.

**- Ambalažni materijali:**

Prikladni: Za posude ili oblaganje posuda koristiti meki čelik ili polietilen visoke gustine..

Neprikladni: Ne bi trebalo izlagati posude sa polietilenom visokim temperaturama zbog mogućeg rizika od deformacije.

Neodgovarajući materijal: PVC

**7.3. Specifične krajnje upotrebe**

Nije primenljivo

**Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI / LIČNA ZAŠTITA****8.1. Kontrolni parametri**

Prema našoj zakonskoj regulativi parametri kontrole izloženosti nisu definisani.

| Naziv sastojka | Granična vrednost izloženosti (mg/m <sup>3</sup> ) | Vrsta ograničenja izlaganja     | Biološke granične vrednosti |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Uljna magla    | *5mg/m <sup>3</sup>                                | TWA (deo prašine koji se udiše) | podaci nisu dostupni        |

\*ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA- vremenski određena prosečna vrednost

**Postupci praćenja**

Podaci nisu dostupni

**8.2. Kontrola izloženosti****Tehnička kontrola**

Mere kontrole izloženosti koje se odnose na identifikovane načine korišćenja hemikalije:

Nivo zaštite i tip neophodne kontrole varira u zavisnosti od potencijalnih uslova izloženosti.

Izaberite kontrole na osnovu procene rizika lokalnih okolnosti. Prikladne mere uključuju: adekvatnu ventilaciju radi kontrole koncentracija u vazduhu.

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade: 13.07.2026

Izdanje: 1

Verzija: 1

Tamo gde je materijal zagrejan, raspršen ili u obliku pare, veća je mogućnost stvaranja većih koncentracija u vazduhu. Treba definisati postupke za sigurno rukovanje i sprovođenje kontrole. Informisati i obučiti radnike o opasnostima i merama kontrole važnim za normalne aktivnosti u vezi sa ovim proizvodom. Treba osigurati ispravan izbor, testiranje i održavanje opreme kojom se kontroliše izloženost, npr. lična zaštitna oprema, lokalna ispusna ventilacija. Treba istočiti sistem pre puštanja u rad novih delova na opremi ili održavanja. Čuvati iscedenu tečnost u zatvorenom skladištu do odlaganja ili kasnije reciklaže.

**Opšte zaštitne mere:**

Oprema za ličnu zaštitu treba da bude u skladu sa standardima. Proveriti kod dobavljača opreme za ličnu zaštitu.

Uvek preduzimati mere dobre lične higijene, kao što su pranje ruku nakon rada i pre jela, pijenja ili pušenja. Potrebno je redovno prati odeću i zaštitnu opremu kako bi se uklonili zagađivači. Kontaminiranu odeću i obuću, koja se nemože očistiti treba baciti. Uvesti praksu dobrog vođenja domaćinstva.

**Mere za ličnu zaštitu**

zaštita očiju/lica:

Nositi zaštitne naočare i štitnik za celo lice ako može doći do prskanja (SRPS EN 166:2008)

zaštita kože:

-zaštita ruku:

U slučajevima gde dolazi do kontakta ruke s proizvodom koristiti rukavice odobrene odgovarajućim standardom (SRPS EN374-1,2:2007)), a načinjene od sledećih materijala koji mogu pružiti prikladnu zaštitu: PVC, neoprenske, ili rukavice od nitrilne gume. Podobnost i prikladnost rukavica zavisi od korišćenja, npr. učestalosti i trajanja kontakta, hemijske otpornosti materijala od koga je rukavica napravljena, debljine rukavice, spretnosti.

Uvek treba zatražiti savet od dobavljača rukavica. Zagađene rukavice treba zameniti. Lična higijena je ključni elemenat efikasne nege ruku. Rukavice se smeju navlačiti samo na čiste ruke. Nakon upotrebe rukavica, ruke treba oprati i temeljno obrisati. Preporučuje se primena bezmirisnih hidratnih preparata. Za kontinuirani kontakt preporučuju se rukavice s vremenom proboja dužim od 240 min, a po mogućstvu i više od 480 min, ako je moguće identifikovati pogodne rukavice.

Za kratkotrajnu zaštitu/zaštitu od prolivanja preporučuje se isto, ali treba imati u vidu da odgovarajuće rukavice koje nude takav obim zaštite, možda neće biti dostupne, te u tom slučaju mogu biti prihvatljive rukavice sa kraćim vremenom proboja, uz poštovanje odgovarajućih pravila održavanja i zamene. Debljina rukavica nije dobar faktor za ocenjivanje otpornosti rukavica na hemikalije, jer zavisi od sastava materijala rukavica. Debljina rukavca treba da bude tipično veća od 0,35mm, u zavisnosti od proizvođača i modela.

-zaštita drugih delova tela:

Standardna radna odeća.

zaštita disajnih organa:

Pod normalnim uslovima rada nije potrebna respiratorna zaštita. U skladu sa dobrom higijenskom praksom u industriji, treba preduzeti mere opreza radi izbegavanja udisanja supstanci. Ako inženjerska kontrola ne održi koncentracije u vazduhu na nivou koji je primeren zaštiti radnika, treba izabrati opremu za specifične uslove upotrebe i zakonske regulative. Proveriti sa proizvođačem zaštitne opreme za disanje. Treba upotrebiti odgovarajuću kombinaciju maske i filtera. Treba izabrati filter koji je prikladan za kombinacije čestica/organskih gasova i para (tip A/tip P, tačka ključanja > 65°C). (SRPS EN 14387:2013).

zaštita od termičkih opasnosti: podaci nisu dostupni

**Kontrola izloženosti životne sredine**

Sažetak mera upravljanja rizikom:

podaci nisu dostupni

**Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA****Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima**

Fizičko stanje:

tečno

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade:

13.07.2026

Izdanje:

1

Verzija:

1

|                                                                       |                    |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Boja:</b>                                                          |                    | amber                                                             |
| <b>Miris:</b>                                                         |                    | blag na ugljovodonike                                             |
| <b>Prag mirisa:</b>                                                   |                    | podaci nisu dostupni                                              |
| <b>Tačka topljenja/tačka mržnjenja:</b>                               | °C                 | podaci nisu dostupni                                              |
| <b>Tačka ključanja ili početna tačka ključanja i opseg ključanja:</b> | °C                 | >280 (procenjena vrednost)                                        |
| <b>Zapaljivost(čvrsto,gasovito):</b>                                  | °C                 | nije primenljivo                                                  |
| <b>Zapaljivost(tečnosti):</b>                                         | °C                 | Nije klasifikovano kao zapaljivo, ali može goreti.                |
| <b>Granice eksplozivnosti: donja<br/>gornja</b>                       | vol. %             | 1<br>10                                                           |
| <b>Tačka paljenja:</b>                                                | °C                 | 220 (ASTM D92 (COC))                                              |
| <b>Temperatura samopaljenja:</b>                                      | °C                 | >320                                                              |
| <b>Temperatura raspadanja:</b>                                        | °C                 | podaci nisu dostupni                                              |
| <b>pH vrednost (navesti i konc. i temp.):</b>                         |                    | nije primenljivo                                                  |
| <b>Kinematički viskozitet:</b>                                        | mm <sup>2</sup> /s | 12,4 na 100°C (ASTM D445)<br>70,4 na 40°C (ASTM D445)             |
| <b>Rastvorljivost:</b>                                                | g/dm <sup>3</sup>  | u vodi-zanemarljivo<br>u drugim rastvaračima-podaci nisu dostupni |
| <b>Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda:</b>                | logPow             | > 6 (na osnovu podataka o sličnim proizvodima)                    |
| <b>Napon pare:</b>                                                    | Pa                 | < 0,5 na 20 °C (procenjena vrednost)                              |
| <b>Relativna gustina:</b>                                             | -                  | 0,850 na 15 °C                                                    |
| <b>Gustina:</b>                                                       | kg/m <sup>3</sup>  | 850 na 15 °C (Metod: DIN EN ISO 12185)                            |
| <b>Relativna gustina pare:</b>                                        | kg/m <sup>3</sup>  | podaci nisu dostupni                                              |
| <b>Karakteristike čestice:</b>                                        |                    | podaci nisu dostupni                                              |

**Podpoglavlje 9.2.Ostali podaci**

|                              |    |                                                           |
|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| <b>Brzina isparavanja:</b>   |    | podaci nisu dostupni                                      |
| <b>Tačka tečenja:</b>        | °C | -51 (ASTM D97)                                            |
| <b>Provodljivost:</b>        | S  | Ne očekuje se da ovaj materijal bude statički akumulator. |
| <b>Eksplozivna svojstva:</b> |    | nije klasifikovano                                        |
| <b>Oksidujuća svojstva:</b>  |    | podaci nisu dostupni                                      |

**Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST****10.1 Reaktivnost**

Proizvod ne poseduje nikakve reaktivne opasnosti osim navedenih u sledećem pododeljku.

**10.2 Hemijska stabilnost**

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade:

13.07.2026

Izdanje:

1

Verzija:

1

Proizvod je stabilan. Ne očekuju se opasne reakcije kada se proizvodom rukuje i kada se skladišti prema odredbama.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Reaguje sa jakim oksidacionim sredstvima.

**10.4. Uslovi koje treba izbegavati**

Ekstremne temperature i direktno sunčevo svetlo.

**10.5. Nekompatibilni materijali**

Jaki oksidacioni agensi.

**10.6. Opasni proizvodi razgradnje**

Prilikom normalnog skladištenja ne očekuje se nastajanje opasnih proizvoda razgradnje.

- Posebne opasnosti: podaci nisu dostupni

**Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI****11.1. Podaci u vezi sa klasama opasnosti po zdravlje koje su utvrdjene propisom kojim se uređuje klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija****- Akutna toksičnost**

Proizvod:

oralno (LD50): Napomena: niska toksičnost. LD50 (pacov):>5000\* mg/kg ; Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

inhalaciono (LC50)/ 4 h: Napomena:na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

dermalno (LD50): Napomena: niska toksičnost. LD50 (zec):>5000\* mg/kg; Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**- Hronični unos**

oralno (LD50): podaci nisu dostupni

inhalaciono (LC50): podaci nisu dostupni

dermalno (LD50): podaci nisu dostupni

**- Korozivno oštećenje kože/iritacija:**

Proizvod:slabo iritativno za kožu. Produžen ili ponovljen kontakt, bez pravilnog čišćenja, može začepiti pore na koži, što rezultuje poremećajima kao što su uljne akne/folikulitis. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**- Teško oštećenje oka/iritacija:**

Proizvod: slabo iritativno za oči. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**- Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija kože**

Proizvod: nije senzibilizator. Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**- Efekti na zdravlje ljudi****mutagenost germinativnih ćelija:**

Proizvod:Genotoksičnost in vivo:napomena : nije mutageno. Napomena: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**karcinogenost:**

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade: 13.07.2026

Izdanje: 1

Verzija: 1

Proizvod: nije karcinogeno. Napomena: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Materijal:                       | GHS/CLP klasifikacija karcinogenosti |
| Visoko rafinisano mineralno ulje | Nije klasifikovano kao karcinogeno   |

**toksičnost po reprodukciju:**

Proizvod: nije toksično za razvoj. Ne utiče na plodnost .  
Napomena: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**Rezime o proceni CMR osobina**

Mutagenost germinativnih ćelija-procena:

Ovaj proizvod ne zadovoljava kriterijume za klasifikaciju u kategoriju 1A/1B

Karcinogenost-procena:

Ovaj proizvod ne zadovoljava kriterijume za klasifikaciju u kategoriju 1A/1B

Toksičnost po reprodukciju-procena:

Ovaj proizvod ne zadovoljava kriterijume za klasifikaciju u kategoriju 1A/1B

**-Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost:** Proizvod: napomena: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**-Specifična toksičnost za ciljni organ-višekratna izloženost:** Proizvod: napomena: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**-Opasnost od aspiracije:**

Proizvod: ne predstavlja rizik za disanje. Napomena: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

**-Verovatni putevi izlaganja:** kontakt sa kožom i očima su primarni putevi izlaganja mada do izlaganja može doći i nakon slučajnog gutanja.

**-Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima:** relevantne informacije nisu dostupne

**-Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti usled kratkotrajnog i produženog izlaganja:** relevantne informacije nisu dostupne

**11.2 Podaci o drugim opasnostima****11.2.1 Svojstva endokrinog poremećaja**

Proizvod:

Procena: Supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

**11.2.2 Ostale informacije**

Iskorišćena ulja mogu sadržati štetne nečistoće koje su se nakupile tokom upotrebe. Koncentracija takvih nečistoća zavisi od upotrebe, a one nakon zbrinjavanja predstavljaju rizik po zdravlje i životnu sredinu. Svim iskorišćenim uljima treba rukovati oprezno i treba izbegavati kontakt s kožom.

Napomena: neznatno iritirajuće po respiratorni sistem.

Napomena: kontinualan kontakt sa iskorišćenim motornim uljem je izazvao kancer u testovima na životinjama.

Napomena : ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su reprezentativni za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačnu komponentu ili komponente.

\*izvor bezbednosni list proizvođača

**Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI****12.1. Toksičnost**

Proizvod:

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade:

13.07.2026

Izdanje:

1

Verzija:

1

|                                                                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - za ribe:                                                                 | Napomena: praktično nije toksično; LL/EL/IL 50 >100 mg/l; Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. |
| -za dafnije i ostale vodene beskičmenjake:                                 | Napomena: praktično nije toksično; LL/EL/IL 50 >100 mg/l; Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. |
| -za alge/vodene biljke:                                                    | Napomena: praktično nije toksično; LL/EL/IL 50 >100 mg/l; Na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. |
| - za organizme u zemljištu:                                                | podaci nisu dostupni                                                                                                                |
| - za biljke i kopnene životinje:                                           | podaci nisu dostupni                                                                                                                |
| Hronična toksičnost:                                                       |                                                                                                                                     |
| Toksičnost za ribe (hronična toksičnost):                                  | Napomena: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.                                                 |
| Toksičnost za dafnije i ostale vodene beskičmenjake (hronična toksičnost): | Napomena: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.                                                 |
| Toksičnost za mikroorganizme:                                              | Napomena: na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.                                                 |

**12.2. Perzistencija i razgradljivost**

Proizvod : nije lako biološki razgradljivo. Glavni sastojci su inherentno biorazgradljivi, ali sadrži i komponente koje mogu biti postojane u životnoj sredini.

Perzistentnost prema IMO kriterijumima: Definicija međunarodnog fonda za kompenzaciju zagađenja naftom (IOPC). " nepostojano ulje je ulje koje se u trenutku otpreme sastoji od frakcije ugljovodonika (a) najmanje 50 % zapremine koji destiluju na temperature od 340 0C(645 0F) i (b) najmanje 95 % koji po zapremini destiluju na temperaturi od 370 0C (700 0F) kada se testiraju ASTM metodom D-86/78 ili bilo kojom naknadnom revizijom od toga.

**12.3. Potencijal bioakumulacije**

Sadrži komponente sa potencijalom bioakumulacije.

- faktor biokoncentracije (BCF): podaci nisu dostupni
- Koeficijent raspodele oktanol/voda (logPow ): log Kow>6(na osnovu podataka o sličnim proizvodima)

**12.4. Mobilnost u zemljištu****Metoda:**

Proizvod je tečan u gotovo svim uslovima životne sredine. Ako dospe u zemljište apsorbavaće se na česticama zemljišta i biće nepokretan. Pliva na vodi.

**12.5. Rezultati PBT vPvB**

podaci iz izveštaja o Ova smeša ne sadrži ni jednu supstancu registrovanu regulativom REACH za bezbednosti hemikalije: koju je procenjeno da je PBT ili vPvB.

**12.6. Podaci o svojstvima u vezi sa endokrinim poremećajima**

Proizvod: supstanca/smeša ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrinih poremećaja prema članu 57(f), propisa o Registraciji, proceni, odobrenju i ograničenju hemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u nivoima od 0,1% ili više.

**12.7. Ostali štetni efekti**

Proizvod je smeša komponenti koje ne isparavaju, za koje se ne očekuje da će biti ispuštene u vazduh u nekim značajnim koncentracijama. Ne očekuje se da ima potencijal za oštećenje ozonskog omotača, potencijal za stvaranje ozona ili potencijal za globalno zagrevanje. Proizvod je slabo rastvorljiva smeša, može da izazove fizičko onečišćenje vodenih organizama.

Ako nije drugačije navedeno, predstavljeni podaci su reprezentativni za proizvod kao celinu, a ne za pojedinačne komponente.

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade:

13.07.2026

Izdanje:

1

Verzija:

1

**Poglavlje 13.ODLAGANJE****Podpoglavlje 13.1 Metode tretmana otpada:**

Ne zagađivati jezera, bare, otvorene tokove ili kanale sa proizvodom ili iskorišćenom ambalažom. Ne odlagati otpad u kanalizaciju.

Ostaci od proizvoda: Odlagati u skladu sa važećom zakonskom regulativom, i predati ovlašćenim skupljačima otpada.

Oznaka prema katalogu otpada: 13 02 06\*

Onečišćena ambalaža: Odlagati u skladu sa važećom zakonskom regulativom, i predati ovlašćenim skupljačima otpada.

**- Važeći propisi:**

Zakon o upravljanju otpadom („Сл. гласник РС “ br.109/25)

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Сл. гласник РС “ br 56/2010, 93/2019 i 39/2021 i 65/2024)

Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža, sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet. („Сл. гласник РС “ br 70/2009)

Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Сл. гласник РС “ 92/2010 i 77/2021)

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Сл. гласник РС“ 36/2009 i 95/2018-dr.zakon)

**Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU****Klasifikacijske oznake za transport:****Kopneni transport (ADR,RID)**

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan za ovaj način transporta. Zato se ne primenjuju 14.1 UN broj ili ID broj, 14.2 UN naziv transportu, 14.3 Klase opasnosti u transportu, 14.4 Grupa pakovanja, 14.5 Opasnost po životnu sredinu

**Transport kopnenim vodenim putevima u zemlji (ADN)**

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan za ovaj način transporta. Zato se ne primenjuju 14.1 UN-ov broj ili ID broj, 14.2 UN-ov naziv za teret u transportu, 14.3 Klase opasnosti u transportu, 14.4 Grupa pakovanja, 14.5 Opasnost po životnu sredinu

**Transport morskim putevima (IMDG)**

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan za ovaj način transporta. Zato se ne primenjuju 14.1 UN-ov broj ili ID broj, 14.2 UN-ov naziv za teret u transportu, 14.3 Klase opasnosti u transportu, 14.4 Grupa pakovanja, 14.5 Opasnost po životnu sredinu

**Vazdušni transport (IATA)**

Ovaj proizvod nije klasifikovan kao opasan za ovaj način transporta. Zato se ne primenjuju 14.1 UN-ov broj, 14.2 UN-ov naziv za teret u transportu, 14.3 Klasa opasnosti u transportu, 14.4 Ambalažna grupa, 14.5 Opasnost po životnu sredinu,.

**14.6 Posebne predostržnosti za korisnika:** pogledajte Poglavlje 7 Rukovanje i skladištenje, za posebne mere predostrožnosti kojih korisnik treba da bude svestan ili mora da se pridržava u vezi sa transportom

**14.7 Pomorski transport u rasutom stanju u skladu sa aktima Medjunarodne pomorske organizacije** (prema instrumentima IMO): MARPOL Aneks 1 pravila važe za rasute pošiljke morem

Naziv proizvoda

**Helix Extra Professional AR-L  
RN17 5W-30**

Datum izrade:

13.07.2026

Izdanje:

1

Verzija:

1

**Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI****15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom specifični za hemikaliju**

Zakon o hemikalijama („Sl. Glasnik RS „br. 36/09, 88/10,92/11, 93/12, 25/15)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Сл. гласник РС “ br. 35/2023)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Сл. гласник РС “ br. 106/2009,117/2017 i 107/2021)

Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanu hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Сл. гласник РС ” br. 105/13, 52/17, 21/19 i 40/23)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Сл. гласник РС ” br. 11/24)

Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci („Сл. гласник РС ” br. 11/2025)

SRPS Z.BO.0001/1: 2007 (“ Сл. Гласник РС” br.3/8) Мaксимaлно дозволјене концентрације штoдљивих гaсoвa, парa и aерoсoлa у aтмoсфeри рaдних прoстoрa и рaдилиштa

**Подпоглавље 15.2 Procena bezbednosti hemikalije**

Sprovedena procena bezbednosti hemikalije

DA

☐

NE

☒**Poglavlje 16. OSTALI PODACI****Izmene i dopune bezbednosnog lista** nema**Spisak skraćenica i akronima:**

ADR-Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju

RID-Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta železnicom

ADN- Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima

IMDG Code –Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe

IATA-Tehničko uputstvo za bezbedan transport opasnog tereta u vazдушnom saobraćaju

LD50-Statistički određena pojedinačna doza supstance za koju se očekuje da izaziva smrtnost kod 50% ispitivanih životinja.

LC50-Smrtonosna koncentracija u vazduhu koji se udiše

TWA- vremenski određena prosečna vrednost

CAS broj-broj koji je dodeljen svakoj pojedinačnoj supstanci koja je objavljena u naučnoj literaturi i unesena u CAS registar.

Asp 1-Opasnost od aspiracije, kategorija 1

Toks.po repr.2-Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2

**Značenje EUH- i H-oznaka:**

H304 Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева

H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost

**Ostali podaci**

Ove informacije se zasnivaju na našim trenutnim saznanjima i namena im je da samo opišu proizvod u svrhu zdravstvenih, sigurnosnih i ekoloških zahteva.